

DN NW	Ø interior Inside Ø Tolerancia: ISO 1307 mm	Ø exterior Outside Ø mm	Código Code		Long. rollo Coil lenght m	Transporte Transport	
			Gris / Grey	Negro / Black		m/palet	m/trailer
7	6,5	10	411007	412007	50	7.500	195.000
10	9,7	13	411009	412009	50	4.500	117.000
12	12	15,7	411011	412011	50	4.000	104.000
14	15	19	411013	412013	30	2.550	66.300
17	17	21,2	411016	412016	30	2.250	58.500
23	23,2	28,5	411021	412021	30	1.440	37.440
29	29	34,5	411029	412029	30	1.200	31.200
36	36,3	42	411036	412036	10	480	12.480
48	47,6	54	411048	412048	10	330	8.580


**Estructura / Structure:**

 Tubo flexible corrugado en Poliamida  
 Flexible corrugated conduit in Polyamide

**Material / Material:**

 PA 6 Autoextinguible / Selfextinguishing PA 6  
 (UL94 - ISO1210/V2)

**Resistencia al impacto / Impact strenght:**

Grado / Grade 4 (EN 50086-1)

**Temperatura de trabajo / Working temp.:**

-30 °C +100 °C

**Protección / Protection:**

IP 67 Estanco / Watertight (EN60529)

**Colores / Colours:**

Código / Code 411: Gris / Grey (RAL 7031)

Código / Code 412: Negro / Black (RAL 9011)

**Aplicaciones / Applications:**

Protección de cables eléctricos.

Electrical cable protection

**Características / Features:**

Libre de halógenos, muy flexible, autoextinguible.

Halogene-free, very flexible, self-extinguishing



Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.