

Ø interior Inside Ø		Ø exterior Outside Ø	Espesor Thickness	Peso Weight	Long. rollo Coil lenght
Tolerancia: ISO 1307				+/- 5%	Mín s/ISO 1307
"	mm	mm	mm	gr/m	m
	6	9	1,5	40	100
	8	11	1,5	65	100
	10	14	2	100	50
	12	16	2	140	50
	15	20	2,5	170	50
	19	25	3	230	50
	25	32	3,5	370	50
	30	37	3,5	450	50


Estructura / Structure:

Tubo flexible fabricado en PVC
Tube manufactured with flexible PVC

Color / Colour:

Cristal transparente / Transp. cristal

Temperatura de uso / Temp. range:

-10 °C +60 °C


Aplicaciones / Applications:

Transporte de líquidos donde se requiere control visual. Nivelación en la construcción. Riego en general. Traslado de gasolina.
Transport of liquids where visual control is required. Levelling in construction. General irrigation. Transfer of petrol.

Características / Features:

Atóxica. Resistente a los agentes atmosféricos y al desgaste.
Non-toxic. Resistant to atmospheric agents and wear.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 20 °C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 20°C. Specifications are subject to change without notice.