


DN	Ø interior Inside Ø Ø intérieur ± 5%	Ø exterior Outside Ø Ø extérieur ± 5%	Espesor pared Wall thickness Épaisseur paroi ± 5%	Paso Pitch Pas	Rollo Roll Rouleau	Cantidad/Caja Quantity/Box Quantité/Boîte
	mm	mm	mm	mm	mts	mts
13	12,7	16,3	1,8	13	12	24
16	15,5	20,3	2,4	13	12	24
19	19	23,8	2,4	16	12	24
25	25,4	30,2	2,4	16	12	24
28	28	32,8	2,4	25	12	24
35	35	40	2,5	25	12	24
45	45	52	3,5	25	12	12
65	65	78	6,5	35	12	36
80	80	93	6,5	35	12	24
100	100	113	6,5	35	12	12



Estructura:
Espiral de TPE.
TPE spiral.
Spirale TPE

Color / Colou / Couleur:
Negro / Black / Noir

Temperatura de uso / Temp. range:
-25 °C +85 °C (Puntas hasta +95°C)
-25 °C +85 °C (with peaks up to +95°C)
-25 °C +85 °C (Points à +95°C)



*** Otros diámetros/colores bajo petición [Further diameters/colors upon request](#) - Autres diâtres/colours sous demand

Aplicaciones / Applications / Applications:

- Protección de tubos hidráulicos. Agrupamiento de tubos o cables.
- [Protection of hydraulics tubs. Wrapping groups of hoses.](#)
- Protection de tuyaux hydrauliques. Groupement de câbles ou tuyaux.

Características / Features / Caractéristiques:

Su diseño innovador (con perfil redondeado) ha sido desarrollado para favorecer y garantizar el mejor nivel de protección, aún en el caso de un máximo grado de curvatura del tubo flexible. Alta resistencia a la abrasión, superior a la norma ISO 6945.

Ligera y muy flexible, posee alta resistencia al ozono, al UV y a los agentes atmosféricos.

Se suministra en cajas de cartón. Desde el diámetro 13 al 45, la caja es un cómodo dispensador, para ir extrayendo la vaina a medida que se necesita, quedando el resto perfectamente protegido.

[Its innovative design \(with rounded profile\) has been developed to facilitate and ensure the highest level of protection, even if from a high degree of curvature of the flexible tube. High resistance to abrasion than ISO 6945.](#)

[Light and flexible, has high resistance to ozone, UV and weatherproof](#)

[Supplied in cardboard boxes. From diameter 13 to 45, the box is a convenient dispenser to be pulling the sheath as it takes.](#)

Son design innovant (avec profil arrondi) a été élaboré pour faciliter et assurer le plus haut niveau de protection, même si un degré maximal de courbure du tube flexible. Haute résistance à l'abrasion que la norme ISO 6945.

Léger et flexible, a une haute résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries

Fournis dans des boîtes en carton. De diamètre 13 à 45, est une boîte de distribution pratique pour tirer la gaine aller le plus besoin.

Los datos técnicos contenidos corresponden a temperaturas de trabajo de 20°C. Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.