

DN NW	Ø interior Inside Ø		Ø exterior Outside Ø		Código Code		Long. rollo Coil lenght	Transporte Transport	
	mm		mm		Gris / Grey	Negro / Black		m/palet	m/trailer
7	10	tol. +0/-0,3	13	tol. +0/-0,4	364010	410010	25	4.950	128.700
9	12	+0/-0,3	15,5	+0/-0,4	364012	410012	25	3.600	93.600
11	15	+0/-0,4	19	+0/-0,4	364015	410015	25	2.700	70.200
13	17	+0/-0,4	21	+0/-0,4	364017	410017	25	2.125	55.250
16	18,3	+0,1/-0,3	22,8	+0/-0,5	364019	410019	25	1.875	48.750
21	23,8	+0,1/-0,5	29	+0/-0,5	364022	410022	25	1.200	31.200
29	31,3	+0,1/-0,5	37,3	+0/-0,7	364030	410030	25	1.100	28.600
36	40,2	+0,1/-0,5	47,7	+0/-0,8	364040	410040	25	800	20.800
48	54	±0,5	61	+0/-1	364055	410055	25	450	11.700


Estructura / Structure:

Tubo en PVC flexible con espiral de PVC rígido / Conduit in flexible PVC with non deformable rigid PVC spiral.

Material / Material:

PVC Autoextinguible / Selfextinguishing PVC (UL94 - ISO1210/V0)

Resistencia al impacto / Impact strenght:

Grado / Grade 4 (EN 50086-1)

Temperatura de trabajo / Working temp.:

-15 °C +65 °C

Protección / Protection:

IP 67 Estanco / Watertight (EN60529)

Colores / Colours:

Código / Code 364: Gris / Grey (RAL 7000)
Código / Code 410: Negro / Black (RAL 9011)

Aplicaciones / Applications:

Protección de cables eléctricos.

Electrical cable protection

Características / Features:

Muy flexible, aislante, estanco, autoextinguible.

Very flexible, insulating, watertight and self-extinguishing

Flexiplas se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Specifications are subject to change without notice.

